

PASAPORT PAKETLEME-ETİKETLEME SİSTEMİNDE KULLANILAN SARF MALZEMELERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MALZEME LİSTESİ

1. PASAPORT AMBALAJ MALZEMESİ / GÖNDERİ POŞETİ
2. PASAPORT AMBALAJ MALZEMESİ / GÖNDERİ ETİKETİ

PASAPORT PAKETLEME-ETİKETLEME SİSTEMİNDE KULLANILAN SARF MALZEMELERİ			
MALZEME KALEMİ	AÇIKLAMA	ADET	
1	PASAPORT AMBALAJ MALZEMESİ (GÖNDERİ POŞETİ)	Numunesine Uygun , Özellikleri Şartnamede Tanımlı , 5 Renk Baskılı , 12 mic PET + 50 mic LDPE	2.000.000
2	PASAPORT AMBALAJ MALZEMESİ (GÖNDERİ ETİKETİ) (Pasaport Paketinin üzerine sistem tarafından yapıştırılacak etiket)	Numunesine Uygun , Özellikleri Şartnamede Tanımlı , Kendinden Yapışkanlı Lamine Termal Etiket	2.000.000

1. PASAPORT AMBALAJ MALZEMESİ / GÖNDERİ POŞETİ :

- 1.1. Malzeme , numune olarak kurum tarafından isteklilere verilen örneğe uygun şekilde olacaktır.
- 1.2. Ürün ; 12 mic PET + 50 mic LDPE ' den mamül paket malzemesi olacaktır.
- 1.3. Baskısı ; numunesine uygun şekilde 5 renk **Tifdruk Baskı** olacaktır.
- 1.4. Renk kodları kurum tarafından isteklilere verilen renk kodları ile aynı olacaktır.
- 1.5. Malzeme üzeri baskı görseli tasarımı kurum tarafından isteklilere verilen örnek ile birebir aynı olacak şekilde istekliler tarafından hazırlanacak ve teklif ile birlikte sunulacaktır.
- 1.6. Solvent kalıntısı 20 mg/m²'den az olacaktır. (ASTM F 1884 Standardı Metodu)
- 1.7. Toplam Kalınlık 66 mikron olacaktır. (tolerans +/- 4 mikron)
- 1.8. Laminasyon Gücü 350 g / 25 mm olacaktır. (ASTM F 904 Standardı Metodu)
- 1.9. Isıl Yapışma kuvveti 125 C 14,7psi/1,00 s olacaktır. (ASTM F 2029 Standardı Metodu)
- 1.10. Malzeme boyunca Fotosel işaret boyu 165 mm. ve malzeme eni 220 mm olacaktır. (tolerans +/- 0,5 mm)
- 1.11. Fotosel işaretinin yüksekliği : 5 mm , eni : 12 mm olacaktır. (tolerans +/- 0,5 mm)


- 1.12. Fotosel işareti Siyah renkli olacaktır.
- 1.13. Bobin , iç çapı 76 mm olan mukavva masura üzerine sarılacaktır. Masura mukavvası et kalınlığı 10 mm olacaktır. (tolerans +/- 0,5 mm)
- 1.14. Bobin dış çapı 300 mm olacaktır.
- 1.15. Rulo sarım yönü , numune olarak kurum tarafından isteklilere verilen örneğe uygun şekilde olacaktır.

2. PASAPORT AMBALAJ MALZEMESİ / GÖNDERİ ETİKETİ :

- 2.1. Etiketler , numune olarak kurum tarafından isteklilere verilen örneğe uygun şekilde olacaktır.
- 2.2. Etiketler **Lamine Termal** kağıttan mamül olacaktır.
- 2.3. Üst malzeme , ısıya duyarlı beyaz **Termal** kağıt olup , Kağıt Gramajı : 75 gr/m2 (tolerans +/- %5) olacaktır.
- 2.4. Taşıyıcı , sarı parlak silikonlu kağıt olup , Kağıt Gramajı : 60 gr/m2 (tolerans +/- %5) olacaktır.
- 2.5. Yapışkan türü akrilik olacaktır.
- 2.6. Etiket boyu akış yönünde : 110 mm , en : 75 mm olacaktır.
- 2.7. Etiketlerin 4 köşesi de 2 mm çaplı radüs ile yuvarlatılmış kesim olacaktır.
- 2.8. Etiketler arası 3 mm boşluk ve her iki kenardan da 2 mm boşluk olacaktır.
- 2.9. Bobin , iç çapı 76 mm olan mukavva masura üzerine sarılacaktır. Masura mukavvası et kalınlığı 5 mm olacaktır.
- 2.10. Bobinlerin dış çapı 300 mm olacak şekilde üretilip sonlandırılacaktır.
- 2.11. Bobinler düz sarım olarak üretilmiş ve Etiketler üstte kalacak şekilde sarılmış olacaktır.
- 2.12. Etiket Bobinleri az yapışkanlı sonlama bandı ile yapıştırılarak sonlandırılmış olacaktır.

3. NUMUNE :

- 3.1. İstekli, ihaleden önce muayene için bir bobin gönderi poşet numunesi ve bir bobin gönderi etiket numunesini, teslim tutanağı karşılığında Kargo İşleme Müdürlüğü'ne teslim edecek, teslim tutanağını teklif dosyası içinde ihale komisyonuna sunacaktır.
- 3.2. Verilen numune Kargo İşleme Müdürlüğünce Pasaport Paketleme-Etiketleme Sisteminde denenecek, sisteme ve teknik şartnameye uygun olup olmadığına dair rapordan sonra eğer uygunluğu tespit edilirse satın alınacak olup, numunesi uygun olmayan firmalardan fiyat avantajı söz konusu olsa dahi alım yapılmayacaktır.



3.3. Zaman kaybı yaşanmaması için sunulan numuneden sonra, numunesi uygun olmayan isteklilerden tekrar numune istenmeyecek olup, isteklilerin bu hususu dikkate alarak numune sunmaları gerekmektedir.

TESLİM ŞARTLARI

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip;


Malzemenin tamamı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.

Söz konusu malzeme Ankara PTT Başmüdürlüğü Kargo İşleme Müdürlüğü (Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı 147. Sokak No : 18 Yenimahalle / ANKARA) adresine teslim edecektir.

Her türlü ambalajlama, taşıma, yükleme ve boşaltma gideri yükleniciye ait olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. İstekliler şartname kapsamında satın alınacak 2 kalemden oluşan sarf malzemesinin tamamına teklif verecektir.


Özgür YETİŞİR
Endüstri Mühendisi
S. 247958


Özlem GÖK
Mühendis


Melek AKÇA